ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

ID	D.1	D.1	D.1.1	D.1.1	D.2	D.2	D.3	D.3	D.3.1	D.4	D.4	D.5	D.5	D.6	D.6	D.7	D.8	D.8.1	D.9	D.S1	D.S1	D.S2	D.S3
Ilość	8	9	6	8	10	17	2	4	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	6	3	2
Wymiary w świetle muru (Sp x Hs)	118×204	118×204	118×204	118×204	98×204	98×204	108×204	108×204	108×204	98×204	98×204	210×295	210×295	168×204	168×204	210×295	108×204	108×204	88×204	68×204	68×204	88×204	118×204
Wymiary w świetle przejścia (Sp x Hp)	110×200	110×200	110×200	110×200	90×200	90×200	100×200	100×200	100×200	90×200	90×200	150×210	150×210	160×200	160×200	150×210	100×200	100×200	80×200	60×200	60×200	80×200	110×200
Orientacja	L	P	L	P	P	L	L	P	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	P	L
Rzut																							
Elewacja																							
Odporność ogniowa									EI 60 ,Sm				Sm	EI 60	EI 60	EI 60, Sm		EI 60, Sm			EI 60	EI 60	EI 60	EI 60
Samozamykacz	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Opis ogólny, lokalizacja	Drzwi do sal chorych, gabinetów zabiegowych	Drzwi do sal chorych, gabinetów zabiegowych	Drzwi pomiędzy śluzą a izolatką	Drzwi pomiędzy śluzą a izolatką	Drzwi do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych	Drzwi do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych	Drzwi do gabinetów lekarskich, dyżurek	Drzwi do gabinetów lekarskich, dyżurek	Drzwi El 60 do szatni i pom. socjalnego	Drzwi do gabinetów lekarskich, dyżurek, magazynów	Drzwi do gabinetów lekarskich, dyżurek, magazynów	Drzwi w śluzie wejściowej na oddział	Drzwi wejściowe na oddział okulistyki	Drzwi na klatkę schodową	Drzwi na klatkę schodową	Drzwi w śluzie wejściowej na oddział	Drzwi do szatni	Drzwi do szatni	Drzwi do WC	Drzwi techniczne do szachtu	Drzwi techniczne do szachtu	Drzwi techniczne do szachtu	Drzwi techniczne do szachtu
Konstrukcja drzwi	Rama skrzydła z klejonki drewnianej. Wypełnienie - płyta pełna wzmocniona wewnętrznym ramiakiem.Poszycie z płyty HDF. Obrzeże - pionowe krawędzie drzwi osłonięte listwami ze stali nierdzewnej, górna krawędź oklejona taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła	-ll-	Rama skrzydła z klejonki drewnianej. Wypełnienie - płyta pełna wzmocniona wewnętrznym ramiakiem.Poszycie z płyty HDF. Obrzeże - pionowe krawędzie drzwi osłonięte listwami ze stali nierdzewnej, górna krawędź oklejona taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła	-ll-	Rama skrzydła z klejonki drewnianej. Wypełnienie - płyta pełna wzmocniona wewnętrznym ramiakiem.Poszycie z płyty HDF. Obrzeże - pionowe krawędzie drzwi osłonięte listwami ze stali nierdzewnej, górna krawędź oklejona taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła	-ll-	Rama skrzydła z klejonki drewnianej. Wypełnienie - płyta pełna wzmocniona wewnętrznym ramiakiem.Poszycie z płyty HDF. Obrzeże - pionowe krawędzie drzwi osłonięte listwami ze stali nierdzewnej, górna krawędź oklejona taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła	-ll-	Rama skrzydła z klejonki drewnianej. Wypełnienie - płyta pełna wzmocniona wewnętrznym ramiakiem.Poszycie z płyty HDF. Obrzeże - pionowe krawędzie drzwi osłonięte listwami ze stali nierdzewnej, górna krawędź oklejona taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła	-ll-	Rama skrzydła z klejonki drewnianej. Wypełnienie - płyta pełna wzmocniona wewnętrznym ramiakiem.Poszycie z płyty HDF. Obrzeże - pionowe krawędzie drzwi osłonięte listwami ze stali nierdzewnej, górna krawędź oklejona taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła	-ll-	Konstrukcja drzwi aluminiowa. Profile aluminiowe w systemie okieno - drzwiowym bez przegrody termicznej. Naświetle boczne - szklenie stale EI 30, drzwi bez wymagań poż.Panel górny - staly, płyta typu sandwich (rdzeń zwełny mineralnej i płyt ogniochronnych)	Konstrukcja drzwi aluminiowa. Profile aluminiowe w systemie okieno - drzwiowym bez przegrody termicznej. Naświetle boczne - szklenie stale EI 30, drzwi bez wymagań poż. Panel górny - staly, płyta typu sandwich (rdzeń zwełny mineralnej i płyt ogniochronnych	Konstrukcja drzwi aluminiowa. Profile aluminiowe w systemie okieno - drzwiowym z przekładką ogniochronną bez przegrody termicznej.	Konstrukcja drzwi aluminiowa. Profile aluminiowe w systemie okieno - drzwiowym z przekładką ogniochronną bez przegrody termicznej.	Konstrukcja drzwi aluminiowa. Profile aluminiowe w systemie okieno - drzwiowym z przekładką ogniochronną bez przegrody termicznej. Naświetle boczne - szklenie stale EI 120, drzwiEI60.	Konstrukcja drzwi aluminiowa. Profile aluminiowe w systemie okieno - drzwiowym bez przegrody termicznej.	Konstrukcja drzwi aluminiowa. Profile aluminiowe w systemie okieno - drzwiowym z przekładką ogniochronną bez przegrody termicznej.	Rama skrzydła z klejonki drewnianej. Wypełnienie - płyta pełna wzmocniona wewnętrznym ramiakiem.Poszycie z płyty HDF. Obrzeże - pionowe krawędzie drzwi osłonięte listwami ze stali nierdzewnej, górna krawędź oklejona taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła	Drzwi jednoskrzydłowe. Konstrukcja drzwi metalowa. Poszycie z blachy stalowej ocynkowanej 0,8mm z wypełnieniem z wełny mineralnej ogniochronnej.	-ll-	Drzwi jednoskrzydłowe. Konstrukcja drzwi metalowa. Poszycie z blachy stalowej ocynkowanej 0,8mm z wypełnieniem z wełny mineralnej ogniochronnej.	Drzwi dwuskrzydłowe. Konstrukcja drzwi metalowa. Poszycie z blachy stalowej ocynkowanej 0,8mm z wypełnieniem z wełny mineralnej ogniochronnej.
Ościeżnica	Ościeżnica metalowa lakierowana proszkowo z blachy stalowej gr. 1,5mm.	-ll-	Ościeżnica metalowa lakierowana proszkowo z blachy stalowej gr. 1,5mm.	-ll-	Ościeżnica metalowa lakierowana proszkowo z blachy stalowej gr. 1,5mm.	-ll-	Ościeżnica metalowa lakierowana proszkowo z blachy stalowej gr. 1,5mm.	-ll-	Ościeżnica metalowa lakierowana proszkowo z blachy stalowej gr. 1,5mm.	Ościeżnica metalowa lakierowana proszkowo z blachy stalowej gr. 1,5mm.	-ll-		Drzwi dymoszczelne na całej wysokości od podłogi do stropu	Drzwi dymoszczelne na całej wysokości od podłogi do stropu	Drzwi dymoszczelne na całej wysokości od podłogi do stropu	Panel górny - staly, płyta typu sandwich (rdzeń zwełny mineralnej i płyt ogniochronnych). Drzwi dymoszczelne na całej wysokości od podłogi do stropu	Ościeżnica aluminiowa	Ościeżnica aluminiowa	Ościeżnica metalowa lakierowana proszkowo z blachy stalowej gr. 1,5mm.	Ościeżnica metalowa lakierowana proszkowo z blachy stalowej gr. 1,5mm.	-ll-	Ościeżnica metalowa lakierowana proszkowo z blachy stalowej gr. 1,5mm.	Ościeżnica metalowa lakierowana proszkowo z blachy stalowej gr. 1,5mm.
Wykończenie	Okleina HPL gr. 2mm. (kolor drewnopodobny - np. orzech)	-ll-	Okleina HPL gr. 2mm. (kolor drewnopodobny - np. orzech)	-ll-	Okleina HPL gr. 2mm. (kolor drewnopodobny - np. orzech)	-ll-	Okleina HPL gr. 2mm. (kolor drewnopodobny - np. orzech)	-ll-	Okleina HPL gr. 2mm. (kolor drewnopodobny - np. orzech)	Okleina HPL gr. 2mm. (kolor drewnopodobny - np. orzech)	-ll-	Profile aluminiowe lakierowane proszkowo RAL 7016. Szkło bezbarwne	Profile aluminiowe lakierowane proszkowo RAL 7016. Szkło bezbarwne	Profile aluminiowe lakierowane proszkowo RAL 7016. Szkło bezbarwne	Profile aluminiowe lakierowane proszkowo RAL 7016. Szkło bezbarwne	Profile aluminiowe lakierowane proszkowo RAL 7016. Szkło bezbarwne	Profile aluminiowe lakierowane proszkowo RAL 7016. Szkło matowe nieprzezierne	Profile aluminiowe lakierowane proszkowo RAL 7016. Szkło matowe nieprzezierne	Okleina HPL gr. 2mm. (kolor drewnopodobny - np. orzech)	Pokrycie - farba proszkowa poliestrowa w kolorze NCS: S 0500-N. Drzwi do częściowego oklejenia wykładziną ścienną	-ll-	Pokrycie - farba proszkowa poliestrowa w kolorze NCS: S 0500-N. Drzwi do częściowego oklejenia wykładziną ścienną	Pokrycie - farba proszkowa poliestrowa w kolorze NCS: S 0500-N. Drzwi do częściowego oklejenia wykładziną ścienną
Zamek	Przystosowany do systemu kontroli dostępu	-ll-	Przystosowany do systemu kontroli dostępu	-ll-	Zamek z blokadą łazienkową	-ll-	Przystosowany do systemu kontroli dostępu	-ll-	Przystosowany do systemu kontroli dostępu. Pom. socjalne klamka i wkładka patentowa	Przystosowany do systemu kontroli dostępu	-ll-	Drzwi w systemie kontroli dostępu. Drzwi antypaniczne. drzwi wyposażone w system otwierania silownki wyzychiające i włączone w ssp i system oddymiania	Drzwi w systemie kontroli dostępu. Drzwi antypaniczne. drzwi otwierane silownki wyzychiające podłączone do ssp i sytemu oddymiania	Sterowanie drzwiami z ssp i systemu oddymiania drzwi antypaniczne	Sterowanie drzwiami z ssp i systemu oddymiania drzwi antypaniczne. Elektrozmyacze zwalniane z ssp i sytemu oddymiania	Drzwi w systemie kontroli dostępu. Sterowanie drzwiami z ssp i systemu oddymiania drzwi antypaniczne	Drzwi w systemie kontroli dostępu	Drzwi w systemie kontroli dostępu	Zamek z blokadą łazienkową	Zamek zapadkowy z demontowaną klamką (dla obsługi technicznej)	-ll-	Zamek zapadkowy z demontowaną klamką (dla obsługi technicznej)	Zamek zapadkowy z demontowaną klamką (dla obsługi technicznej)
Akcesoria dodatkowe	Panele ze stali nierdzewnej o gr. 0,6mm. Dolny panel o wysokości 300mm i górny panel na wysokości klamki	-ll-	Panele ze stali nierdzewnej o gr. 0,6mm. Dolny panel o wysokości 300mm i górny panel na wysokości klamki. Przeszklenie w górnej części skrzydła drzwiowego	-ll-	Panele ze stali nierdzewnej o gr. 0,6mm. Dolny panel o wysokości 300mm i górny panel na wysokości klamki	-ll-		-ll-	Panele ze stali nierdzewnej o gr. 0,6mm. Dolny panel o wysokości 300mm i górny panel na wysokości klamki	-	-ll-	-	-ll-	-	-	-	-	-	Panele ze stali nierdzewnej o gr. 0,6mm. Dolny panel o wysokości 300mm i górny panel na wysokości klamki	-	-	-	-
Infiltracja powietrza	-	-ll-	-	-ll-	Panel dolny wentylacyjny - kratka wentylacyjna	-ll-		-ll-	-	-	-	-	-ll-	-	-	-	-	-	Panel dolny wentylacyjny - kratka wentylacyjna	-		-	

UWAGI:

1. Przed zamówieniem i montażem stolarki wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

2. Drzwi wyposażyć w samozamykacze zgodnie z wskazaniami na rzutach.

3. Drzwi wyposażyć w kratki wentylacyjne w dolnej części skrzydła zgodnie z wytycznymi branży sanitarnej.

Modern Eko
Wojciech Świerczyński
ul. Pietrusińskiego 12 lok.9
42-207 Częstochowa
tel. 882 - 147 - 538

Inwestor:	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego AL. Pitsudskiego 11, 18-404 Łomża
Faza:	**PROJEKT WYKONAWCZY**
Branża:	Architektoniczna
Temat:	**Przebudowa istniejących pomieszczeń w Pawilonie A , VII piętro, strona lewa, na potrzeby Oddziału Laryngologicznego w ramach realizacji projektu pn. Ograniczenie transmisji rozprzestrzeniania się choroby COVID 19 w codziennej praktyce medycznej u pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażeniaSARS Co V2 podczas konsultacji otolaryngologicznych**
Adres inwestycji:	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego AL. Pitsudskiego 11, 18-404 Łomża: działka nr 1219/13, obręb Łomża 1;jednostka ew. Łomża miasto 206201_1

Projektant:	mgr. inż. arch Marta Kaczor-Zięba	1YSLOKOC01YT	projektant, specjalność architektoniczna	10.2020
Sprawdził:	mgr. inż. arch. Marek Kozieł	2TJ01GOC4J	projektant, specjalność architektoniczna	10.2020

Zestawienie stolarki drzwiowej

Skala: 1:1

Nr rysunku: A.11