

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW												
Lp.	Wzrost	Nazwa	Jmowt	Szt	Uwagi	IP	Producent	Seria	Typ	Odczyt dot. 1	Kw. bez.	Str.
1		Zestaw gniazd 3x20V w panelu przytkimowym, kolor czerwony	0,85	16	20	20					4	5
2		gł. 2x RJ45 kat. 6E FTP do panelu kolor biały w panelu białym				20					48	38
3		Dwa gniazda komputerowe RJ45 kat. 6E FTP m.t. w puszcze podługnej							Legenda (lub równoważny)		39	5
4		Do Gniazdek komputerowych RJ45, kat. 6E FTP do montażu w puszcze podługnej									65	
5	 	Puszcza odporna 5-tychlova		400	55						66	
6		Cenownik dyfuzyjny IP systemu przyczynowego					Sohma (lub równoważny)				100	3
7		Przycisk sterowniczy "PO"					Sohma (lub równoważny)				101	2
8		Przycisk przyłączeniowo-zabójczy "PPCD" z manipulatorem					Sohma (lub równoważny)				102	36
9		Przycisk alarmowy podprężny "PSE"					Sohma (lub równoważny)				103	19
10		Lampka sygnalizacyjna 4-kolorowa					Sohma (lub równoważny)				104	12
11		Terminal IP-TS					Sohma (lub równoważny)				105	10
12		Interfejs NDCD IP					Sohma (lub równoważny)				106	2
13		Interfejs NCDE					Sohma (lub równoważny)				107	3
14		Interfejs NCDD2					Sohma (lub równoważny)				108	8
15	 	Tabliczka informacyjna kasyna, odporna na warunki atmosferyczne z opisem "Obiet monitorowania" o wymiarach min. 35x25 [mm]									174	3
16		Kamera IP wideokątowa kopułkowa z portami LAN i podświetleniem. Montaż i uchwyt podstawy: 4MPR, przekrót 12,8" rozstawiając 254x158 mm przy 20kA i funkcja zoom/zoom (file IR), obiektyw zmiennoprzebiegowy 2,5-12mm F1.4 WDR, DNR, szereg sterowanie zoom i ustawienie kątów obserwacji, design kart pamięci: Półprzewodnikowa, pojemność 256MBPS AGC, BLC, HLC, WDR, Deflag. Detekcja ruchu, Maski prywatności: Analizy, Tętno, Uśmiech, Smutek, Deflag. Deflag. Ruch. Reakcja kamery: 120FPS, LDC - kamera aktywnego widzenia, 1 Wdr Wyj. audio, 1 Wdr Wyj. obrazu, Chwyt. Temperatura pracy -30°C-50°C, Obudowa wideokątowa IP65, Zasilanie PoE				65	Samsung (lub równoważny)	QINVI-750IR opuszczana	karta microSD 4GB	475	12	
17		Kamera IP wideokątowa kopułkowa z portami LAN i podświetleniem. Montaż i uchwyt podstawy: 4MPR, przekrót 12,8" rozstawiając 254x158 mm przy 20kA i funkcja zoom/zoom (file IR), obiektyw zmiennoprzebiegowy 2,5-12mm F1.4 WDR, DNR, szereg sterowanie zoom i ustawienie kątów obserwacji, design kart pamięci: Półprzewodnikowa, pojemność 256MBPS AGC, BLC, HLC, WDR, Deflag. Detekcja ruchu, Maski prywatności: Analizy, Tętno, Uśmiech, Smutek, Deflag. Deflag. Ruch. Reakcja kamery: 120FPS, LDC - kamera aktywnego widzenia, 1 Wdr Wyj. audio, 1 Wdr Wyj. obrazu, Chwyt. Temperatura pracy -30°C-50°C, Obudowa wideokątowa IP65, Zasilanie PoE				65	Samsung (lub równoważny)	QINVI-750IR rozstapowa	karta microSD 4GB	476	2	
18		Kamery dostępu z odbiornikiem trytemkiem zbliżeniowym oraz kluczem					RODER (lub równoważny)		FR312		160	27
19		Komunikator bezprzewodny z zasłanką					SATEL (lub równoważny)		B-17		163	22
20		Przycisk wywołania Główny typ dwukolorowy Intensywnie kolorowa (np. 200 dot./dot., kolor kasyna) Moneta podtytułowa Bateria czarna									165	17
21		Elektronoscopy NO 12VDC, 450mA					BIFA (lub równoważny)		ELP-005		166	21
22		Elektronoscopy NO do dróg przesuwanych 12VDC, 150mA					Rozan (lub równoważny)		S-312		169	1
23		Panel zewnętrzny domofonu					ZN (lub równoważny)	HELOS IP		szkła podtytułowa i kamera do montażu kasyna	190	4
24		Stacja odbiorcza domofonu, substation					ZN (lub równoważny)	HELOS IP			191	1

