

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

NAZWA		drzwi wewnętrzne aluminiowe p.poż.								drzwi wewn. aluminiowe	
SYMBOL		DP1/EI60C		DP2/EI30C		DP3/EI30C		DP4/EI60/SM		DP1	
SCHEMAT		przeszkłone samozamykacz 2 str. kontr. dostępu (zamek rewersyjny)		przeszkłone samozamykacz 2 str. kontr. dostępu (zamek rewersyjny)		przeszkłone samozamykacz 2 str. kontr. dostępu (zamek rewersyjny)		przeszkłone samozamykacz dymoszczelne		przeszkłone samozamykacz 2 str. kontr. dostępu (zamek rewersyjny)	
		światło przejścia min.140cm		światło przejścia		światło przejścia min.140cm		światło przejścia min.140cm		światło przejścia	
Wymiary w świetle muru	S	1800		2050		1800		1850		2050	
	H	2090		2090		2090		2090		2090	
kondygnacja	parter	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	1 piętro	1	1	1	1	1			1		1
	RAZEM	1									
	RAZEM	3		2		1		1		1	
materiał skrzydła		aluminium z wypełnieniem szkłem przezroczystym, bezpiecznym, hartowanym w kol. RAL 9007									
ościeżnica											

ZESTAWIENIE DRZWI DO WINDY

NAZWA		DW/EI30		DW	
NR					
SCHEMAT					
Wymiary w świetle muru	S	1100		1100	
	H	2050		2050	
kondygnacja	parter				
	1 piętro	2		1	
	RAZEM	2		1	
	RAZEM	2		1	
materiał skrzydła		- drzwi windy EI30, rozsuwane - szczegóły wg wytycznych producenta windy		- drzwi windy, rozsuwane - szczegóły wg wytycznych producenta windy	
ościeżnica					

ZESTAWIENIE WITRYN P.POŻ.

NAZWA		W1/EI30	
NR			
SCHEMAT			
Wymiary w świetle muru	S	2180	
	H	2100	
kondygnacja	parter		
	1 piętro	1	
	RAZEM	1	
	RAZEM	1	
materiał skrzydła		- witryna EI30 z drzwiami - szklona szkłem bezpiecznym, hartowanym przeziernym	
ościeżnica			

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ

		współczynnik przenikania ciepła Umax= 1,1 W/m2K				
NR		OW1/EI60	OW2/EI60	OW1	DZ1	
SCHEMAT						
Wymiary w świetle muru	S	2250	80	2250	2110	
	H	1700	74	1000	2510	
kondyg.	parter	3	1	1	1	
	1 piętro					
	RAZEM	3	1	1	1	
	RAZEM	3	1	1	1	
		- w kolorze białym	- w kolorze białym	- w kolorze białym	- w kolorze białym - z wypełnieniem szkłem przezroczystym, bezpiecznym - zamykane na zamek,	

UWAGA !

- PRZED ZAMÓWIENIEM PRODUKTÓW STOLARKI NALEŻY OSTATECZNE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
- KAŻDE DRZWI MUSZĄ ZOSTAĆ WYKONANE BEZPROGOWO, NIE MOGĄ POWSTAĆ ŻADNE PRZESZKODY W POZIOMIE POSADZKI.
- PRZY MONTAŻU DRZWI WPUSZCZAMY WĄSY OŚCIEŻNICOWE 7 CM W POSADZKĘ
- ZAMONTOWAĆ CZWARTY ZAWIAS W KONSTRUKCJACH ALUMINIOWYCH
- W MIEJSCACH ODDZIELENIA POŻAROWEGO ZAPEWNIĆ CIĄGŁOŚĆ PRZEGRÓD OD POSADZKI DO SAMEGO STROPU (NAD SUFITEM PODWIESZONYM ZASTOSOWAĆ ODPOWIEDNIE PRZEGRODY, W KANAŁACH KLAPY P.POŻ., W DRZWIACH PANEL PEŁNY ODPOWIDNIEJ KLASY LUB ODDZIELENIE Z PŁYTY RIDURIT).
- WIELKOŚĆ OTWORÓW POD STOLARKĘ DRZWIOWĄ SKONSULTOWAĆ Z DOSTAWCĄ DRZWI (ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA ŚWIATŁO PRZEJŚCIA)

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ARCHITEKT Renata Góralczyk-Osowicka

tel. 0-602 753 006, tel.-fax 0-89 527 91 76
ul. Kopernika 1 / 20, 10-510 Olsztyn

Temat: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży

Lokalizacja: Szpital Wojewódzki w Łomży
Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża

Inwestor: Szpital Wojewódzki w Łomży
Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża

zestawienie okien i drzwi p-poż.

projektant : arch. Renata Góralczyk-Osowicka
upr.bud.nr 07/2003/OL
Sprawdził : arch. Agnieszka M. Piotrowska
upr.bud.nr 27/98/OL

Nr. rys.

A11

Stadium: P.W. | Branża: architektura | czerwiec 2020 | Skala: 1:100