

Nr pom	Nazwa pomieszczenia	Bateria czasowa umywalkowa	Panel natryskowy	Panel natryskowy w sanitariacie dla niepełnosprawnych	Bateria elektroniczna umywalkowa	Umywalka ze stali nierdzewnej z syfonem krytym	Umywalka ścienna Osłona syfonu do umywalki w sanitariacie dla niepełnosprawnych	WC wiszące dla osób niepełnosprawnych+ stelaż	Miska ustępowa wisząca ze stali nierdzewnej + deska sedesowa + stelaż podtynkowy	Umywalka ceramiczna z postumentem, do baterii stojącej	Miska ustępowa ceramiczna + stelaż + deska sedesowa	zlewozmywak 1-komorowy ze stali nierdzewnej z ociekaczem	zlewozmywak 2-komorowy ze stali nierdzewnej	zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej	odpływ liniowy natryskowy niski dt. 60 cm ze stali nierdzewnej	zawór czerpalny ze złączką do węży
0.3	Gabinet lekarski				1					1						
0.4	Sala chorych 3-os.	1				1										
0.5	Pokój socjalny				1	1				1		1				
0.6	Łazienka oddziałowa	1		1			1	1							1	
0.7	Pokój pielęgniarstwa				1					1						
0.9	Gabinet zabiegowy pielęgniarstwa				2					1		1				
0.10	Sala chorych 2-os.	1				1										
0.11	Łazienka pacjentów	1	1			1			1						1	
0.12	Sala chorych 2-os.	1				1										
0.13	Łazienka pacjentów	1	1			1			1						1	

0.14	Pomieszczenie porządkowe				1					1				1		2x Dn15
0.15	Palarnia	1				1										
0.16	Brudownik				1	1										2x Dn20
0.19	Aneks kuchenny				2					1			1			2x Dn15
0.20	Sala chorych 5-os.	1				1										
0.23	Świetlica/jadalnia/gab.ter.zajęci owej/	1								1						
	Sala rozpraw															
0.24	Gabinet terapeuty				1					1						
0.25	Łazienka personelu				1					1	1					
0.26	Łazienka pacjentów	1	1			1			1						1	
0.27	Gabinet psychologa				1					1						
0.28	Sala chorych 3-os.	1				1										
0.29	Sala chorych 3-os.	1				1										
0.30	Łazienka pacjentów	1	1			1			1						1	
0.31	Sala chorych 2-os.	1				1										
0.32	Sala chorych 2-os.	1				1										
0.33	Łazienka pacjentów	1	1			1			1						1	
0.34	Łazienka pacjentów	1	1			1			1						1	
0.35	Sala chorych 2-os.	1				1										
0.36	Sala chorych 4-os.	1				1										
0.37	Sala chorych 1-os.	1				1										
0.38	Punkt obserwacyjny				1					1						
0.39	Sala chorych 4-os.	1				1										
0.40	Łazienka pacjentów	1	1			1			1						1	

0.42	Izba przyjęć				1					1						
0.43	Izba przyjęć				1					1						
0.44	Łazienka pacjentów	1	1			1			1						1	
1.2.	Łazienka personelu		1		1					1	1				1	
1.3.	Pokój oddziałowej				1					1						
1.4..	Sekretariat medyczny				1					1						
1.5.	Pokój ordynatora				1					1						
1.6.	Łazienka lekarzy		1		1					1	1				1	
1.8.	Pokój lekarzy				1					1						

23 10 1 21 23 1 1 8 19 3 2 1 1 11 0

Czasowy, termostatyczny panel natryskowy:

Panel z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej.

Zasilanie schowane wężykami $Z\frac{1}{2}$ ".

Bateria termostatyczna

Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury do 38°C, drugi ogranicznik temperatury do 41°C.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej.

Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~30 sekund.

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Wylewka natryskowa chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z automatyczną

Czasowa bateria stojąca do umywalki, uruchamiana przyciskiem-pokrętkiem:

Delikatne uruchamianie.

Regulacja temperatury i uruchomienie wypływu przyciskiem-pokrętkiem.

Czas wypływu nastawiony na ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,5 do 6 l/min.

Wandaloodporne sitko antyosadowe.

Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.

Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.

Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxy.

Regulowany ogranicznik temperatury maksymalnej.

Elektroniczna bateria stojąca do umywalki:

Zasilanie zintegrowanymi bateriami litowymi 123 6 V.

Antystagnacyjny elektrozawór i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,5 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe.

Splukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).

Detekcja obecności na aktywną podczerwień, optymalnie na końcu wylewki.

Korpus z chromowanego metalu.

Pokrywa zablokowana 2 niewidocznymi śrubami.

Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.

Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxy.

Antyblokada wypływu.

Boczna, standardowa dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Umywalka do instalacji ściiennej.

Wewnętrzna średnica umywalki: 310 mm.

Prosta i czysta estetyka.

Inoxy 304 bakteriostatyczny.

Grubość Inoxy: 1,2 mm.

Wykończenie z ochroną przed skałeczeniem.

Odporność na wandalizm: umywalka zamknięta od dołu, schowany syfon, wzmocniona płyta montażowa.

Szybka i łatwa instalacja: montaż od przodu, dzięki płycie montażowej z Inoxy.

Dostarczana z korkiem $1\frac{1}{2}$ " i syfonem.

Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Umywalka ścienna, 620 x 505 mm.

Umywalka przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxy: komora 1,2 mm i kontur 1,5 mm.

Wykończenie z ochroną przed skaleczeniem.

Z centralnym otworem Ø35 na armaturę.

Dostarczana z korkiem 1¼".

Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Wisząca miska ustępowa WC, 360 x 350 x 535 mm.

Kompatybilna ze standardowymi stelażami dostępnymi na rynku.

Czysty i elegancki design.

Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxy: 1,5 mm.

Miska wytłaczana, bez spoin, dla łatwej obsługi i odpowiedniej higieny.

Polerowane wnętrze miski, zaokrąglone brzegi dla łatwego czyszczenia.

Zintegrowany kołnierz do rozprowadzenia wody.

Poziome zasilanie wody Ø55 mm.

Poziomy odpływ wody Ø100 mm.

Oszczędność wody: funkcjonuje od 4 l wody i więcej.

Zamknięta od spodu.

Otwory do mocowania deski sedesowej. Dostarczana z zaślepkami z Inoxy do użycia bez deski sedesowej.

Prosta i szybka instalacja: montaż od przodu dzięki płycie montażowej z Inoxy.

Dostarczana z płytą montażową i 6 śrubami antykradzieżowymi TORX.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 997 do splukiwania 4 l wody.

Wisząca miska ustępowa WC, 360 x 350 x 700 mm.

Przedłużona do długości 700 mm

Kompatybilna ze standardowymi stelażami dostępnymi na rynku.

Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxy: 1,5 mm.

Miska wytłaczana, bez spoin, dla łatwej obsługi i odpowiedniej higieny.

Polerowane wnętrze miski, zaokrąglone brzegi dla łatwego czyszczenia.

Zintegrowany kołnierz do rozprowadzenia wody.

Poziome zasilanie wody Ø55 mm.

Poziomy odpływ wody Ø100 mm.

Oszczędność wody: funkcjonuje od 4 l wody i więcej.

Zamknięta od spodu.

Otwory do mocowania deski sedesowej. Dostarczana z zaślepkami z Inoxy do użycia bez deski sedesowej.

Prosta i szybka instalacja: montaż od przodu dzięki płycie montażowej z Inoxy.

Dostarczana z płytą montażową i 6 śrubami antykradzieżowymi TORX.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 997 do splukiwania 4 l wody.

Deska sedesowa z pokrywą.

Design Slim.

Model z tworzywa Duroplast.

Kolor: czarny.

Zawiasy z Inoxy 304.