

















POMIESZCZENIA OGÓLNODOSTĘPNE KORYTARZE, ŚLUZY, SALE ŁÓŻKOWE			
PODŁOGI			
	homogeniczna wykładzina podłogowa z PCW, gr. 2 mm, format - rolka, klejona, przeznaczona na bardzo intensywne natężenie ruchu, antypoślizgowość min. R9, kolor popielaty NCS S 2000-N		
	homogeniczna wykładzina podłogowa z PCW, gr. 2 mm, format - rolka, klejona, przeznaczona na bardzo intensywne natężenie ruchu, antypoślizgowość min. R9, kolor niebieski, NCS S 2020-R90B		
WYKOŃCZENIE ŚCIAN			
		montaż do wys. drzwi ok. 210cm, h=200cm	wykładzina ścienna do pomieszczeń mokrych, chroniąca ściany przed uderzeniami, wstrząsami, zarysowaniami i plamami, gr. 0,92mm, format - rolka, klejona, wodoodporny montaż, kolor szarobeżowy z delikatnym wzorem, np.: NCS S 1002-Y
		montaż do wys. parapetów ok. 86cm, h=76cm	Płyty ochronne teksturowane, np. z twardego tworzywa na bazie żywic modyfikowanych przeciwuderzeniowo, barwione w masie, kolor złamana biel
		montaż do wys. drzwi ok. 210cm, h=200cm	
		montaż na płycie ochronnej, na wys. 0,90m	Poręcz okrągła o średnicy 40 mm z teksturowaną pokrywą z żywic modyfikowanych przeciwuderzeniowo, montowana na uchwytach ze stali nierdzewnej, kolor niebieski








GABINET ZABIEGOWY			
PODŁOGI			
		wykładzina podłogowa z PCW, gr. 2 mm, format - rolka, klejona, przeznaczona do pomieszczeń czystych, trwale rozpraszająca ładunki elektryczne, antypoślizgowość min. R9, kolor szaroniebieski, NCS S 2002-B50G	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN			
		montaż do wys. sufitu 2,50m	wykładzina ścienna do pomieszczeń czystych, chroniąca ściany przed uderzeniami, wstrząsami, zarysowaniami i plamami, gr. 1,5mm, format - rolka, klejona, wodoodporny montaż, kolor jasnoszary, NCS NCS S 0502-G
			
		montaż do wys. stropu 2,97m	
			




UWAGA!
Przy montażu okładzin ściennych PCW, należy zastosować zgodnie z wymaganiami producenta listwy narożnikowe - elastyczne narożniki PCW do wbudowywania, do ochrony naroży wykładziny przed uszkodzeniem mechanicznym, instalowane przed ułożeniem okładziny ściennej, lub odpowiedni sposób montażu na narożach zewnętrznych.








Wykończenie pozostałych ścian - malowanie farbą latexową w kolorze złamana biel lub ecru.


UWAGA !

Użyte kolory lub nazwy producenta należy traktować jako przykładowe.
Na każdym etapie inwestycji Zamawiający może dokonywać zmian materiałowych bądź kolorystycznych, pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametrów i ich właściwości.

POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE WC, ŁAZIENKI, POM. PORZĄDKOWE			
PODŁOGI			
	antypoślizgowa wykładzina podłogowa z PCW, gr.: 2 mm, format - rolka, klejona, przeznaczona do pomieszczeń mokrych, antypoślizgowość R12, kolor morski, NCS S 4020-B10G,		
WYKOŃCZENIE ŚCIAN			
		montaż do wys. sufitu 2,50m, (w natryskach)	wykładzina ścienna do pomieszczeń mokrych, chroniąca ściany przed uderzeniami, wstrząsami, zarysowaniami i plamami, gr. 0.92mm, format - rolka, klejona, wodoodporny montaż, kolor szaroniebieski, NCS S 2010-R90B
		montaż do wys. sufitu 2,50m	wykładzina ścienna do pomieszczeń mokrych, chroniąca ściany przed uderzeniami, wstrząsami, zarysowaniami i plamami, gr. 0.92mm, format - rolka, klejona, wodoodporny montaż, kolor kość słoniowa, NCS S 0500-N
		montaż do wys. stropu 2,97m	

POKÓJ LEKARZY, SEKRETARIAT, POKÓJ PRZYGOTOWAWCZY, GABINET DIAGNOSTYCZNY EEG			
		wykładzina podłogowa z PCW, gr. 2 mm, format - rolka, klejona, przeznaczona do pomieszczeń czystych, trwale rozpraszająca ładunki elektryczne, antypoślizgowość min. R9, kolor jasnoszary, NCS S 2500-N	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN (za kozetką w gabinecie EEG)			
		montaż do wys. 86cm, h=76cm	Płyty ochronne teksturowane, np. z twardego tworzywa na bazie żywic modyfikowanych przeciwuderzeniowo, barwione w masie, kolor złamana biel

POZOSTAŁE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ŚCIAN			
		fartuchy przy umywalkach, wys. 2,10m	wykładzina ścienna do pomieszczeń mokrych, chroniąca ściany przed uderzeniami, wstrząsami, zarysowaniami i plamami, gr. 0,92mm, format - rolka, klejona, wodoodporny montaż, kolor szarobeżowy z delikatnym wzorem, NCS S 2500-N
		pasy międzyszafkowe, wys. 0,60m	
		 N1 montaż do wys. 210cm, h=200cm	Narożniki ochronne, 30/30mm, np. z twardego tworzywa na bazie żywic modyfikowanych przeciwuderzeniowo, barwione w masie, kolor - 100 Biały złamany
		 N2 montaż do wys. 86cm, h=76cm	

		Wojciech Świerczyński ul. Pietrusińskiego 12 lok.9 tel. 882 - 147 - 538 42-207 Częstochowa			
Inwestor:	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża				
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY				
Branża:	Architektoniczna				
Temat:	Przebudowa II piętra i części piwnicy Pawilonu H Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.				
Adres inwestycji:	Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, działka nr 12191/3, identyfikator działki 206201_1.0001.12191/3				
Projektował:	mgr inż. arch. Ziemowit Domagała	nr upraw. bud. 350/01	specjalność architektoniczna	06.2024	
Opracował:	mgr inż. arch. Katarzyna Wierzba			06.2024	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Małgorzata Berent	Nr UAN-VIII/83861/132/88	specjalność architektoniczna	06.2024	
LEGENDA KOLORYSTYKA				Skala:	Nr rys.
				1-75	A14